

Cabo de Restricción Cinta Elasticada Tipo Y mosq.ESC

EQS4402E



Longitud
1.80mt



Material
Cinta Poliéster Alta tenacidad
28mm elasticada



Mosquetón Estándar
Acero estampado 23kN –
Apertura 18mm



Mosquetón Escala
Acero estampado 23kN –
Apertura 53mm



Costuras
Computarizadas - Hilos
poliamida de alta tenacidad y
color contraste



Normas
EN 354:2010



Variables



Tipo: Y



Mosquetones: Estándar



Cuerpo: Cinta Elasticada



Longitud: Fija

El cabo de restricción EQS esta confeccionados de acuerdo a los más altos estándares de seguridad, diseñado para labores de restricción de caídas.

Cabo EQS tipo "Y", confeccionado con cinta elasticada, permite disminuir la longitud de la cinta al no estar en uso y previene que el usuario se tropiece con la misma, adecuado para restringir el desplazamiento del usuario, evitando su exposición a caída libre, generando distancias de desplazamiento seguro, Permiten mantener conectado al usuario con un punto de anclaje o punto seguro de conexión y restringir sus movimientos a un máximo equivalente a la longitud del Cabo de Posicionamiento.

Es necesario incorporar un sistema anticaídas, además de este cabo de seguridad el cual debe ser aprobado por una persona competente.