

Cabo de Restricción Tipo Y Cinta Tratamiento Ignifugo - mosq.ESC EQS4402IG



Longitud
1.80mt



Material
Cinta Poliéster 28mm Alta tenacidad, con tratamiento ignifugo



Mosquetón Estándar
Acero estampado 23kN – Apertura 18mm



Mosquetón Escala
Acero estampado 23kN – Apertura 53mm



Costuras
Computarizadas - Hilos Kevlar y color contraste



Certificación
CCQS Ireland



Normas
EN 354:2010
EN 358:2018



Variables



Tipo: Y



Mosquetones: Estándar / Escala



Cuerpo: Cinta plana tratamiento ignifugo



Longitud: Fija

El cabo de restricción EQS confeccionado con cinta de poliéster de alta tenacidad con tratamiento ignifugo, para trabajos en altura sin posibilidad de caída.

Cabo EQS tipo "Y" regulable, adecuado para restringir el desplazamiento del usuario, evitando su exposición a caída libre, generando distancias de desplazamiento seguro, Permiten mantener conectado al usuario con un punto de anclaje o punto seguro de conexión y restringir sus movimientos a un máximo equivalente a la longitud del Cabo de restricción.

Este dispositivo de restricción al incluir longitud graduable permite al usuario regular la longitud del cabo aumentando las posibilidades de conexión según la situación de trabajo.