

# Eslinga Plana 300mm

## Ojo-Ojo

### FE1660-300



-  Cinta Poliéster  
300mm de alta tenacidad
-  Factor de seguridad  
5
-  Fabricado según Norma  
EN1492 – ASME B30.9
-  Patrón internacional  
de colores
-  Mejor absorción al golpe  
y distribución de carga
-  Ojales protegidos con  
cuero descarné según  
especificación.
-  Longitudes variables  
según requerimiento.

						
ANCHO	CAPA	VERTICAL	LAZO	U	0° a 45°	SIN FIN
300mm	1	8.640	6.912	17.280	12.096	17.280
	2	17.228	13.824	34.560	24.192	34.560
	3	25.920	20.736	51.840	36.288	51.840
	4	34.160	27.328	68.320	47.824	68.320

Eslinga fabricada 100% de poliéster que permite una mayor durabilidad, apto para cualquier tipo de clima entre -40° a 95°, con alta resistencia a la tensión.

Fabricadas con un coeficiente de seguridad: 5:1, utilizadas para izaje y movimientos de carga en general.

Las eslingas Fortex confeccionadas en cinta plana con ojales reducidos o planos en cada extremo, comúnmente son las más utilizadas y su capacidad de carga dependerá del número de capas (1,2,3 o 4 capas) en que se fabrique.

Las eslingas de fibra sintética tienen una gran capacidad de carga, son livianas, fáciles de almacenar y no rayan la carga.