

# Eslinga Plana 35mm

## Ojo-Ojo

### FE1660-35



Cinta Poliéster  
35mm de alta tenacidad



Factor de seguridad  
5



Fabricado según Norma  
EN1492 – ASME B30.9



Patrón internacional  
de colores



Mejor absorción al golpe  
y distribución de carga



Ojales protegidos con  
cuero descarnado según  
especificación.



Longitudes variables  
según requerimiento.



ANCHO  
35mm



CAPA  
1



VERTICAL  
700



LAZO  
560



U  
1.400



0° a 45°  
980



SIN FIN  
1.400

2

1.400

1.120

2.800

1.960

2.800

3

2.100

1.680

4.200

2.940

4.200

4

2.800

2.144

5.600

3.920

5.600

Eslinga fabricada 100% de poliéster que permite una mayor durabilidad, apto para cualquier tipo de clima entre -40° a 95°, con alta resistencia a la tensión.

Fabricadas con un coeficiente de seguridad: 5:1, utilizadas para izaje y movimientos de carga en general.

Las eslingas Fortex confeccionadas en cinta plana con ojales reducidos o planos en cada extremo, comúnmente son las más utilizadas y su capacidad de carga dependerá del número de capas (1,2,3 o 4 capas) en que se fabrique.

Las eslingas de fibra sintética tienen una gran capacidad de carga, son livianas, fáciles de almacenar y no rayan la carga.