








# Eslinga Plana 75mm

## Ojo-Ojo

### FE1660-75



-  Cinta Poliéster  
75mm de alta tenacidad
-  Factor de seguridad  
5
-  Fabricado según Norma  
EN1492 – ASME B30.9
-  Patrón internacional  
de colores
-  Mejor absorción al golpe  
y distribución de carga
-  Ojales protegidos con  
cuero descarnado según  
especificación.
-  Longitudes variables  
según requerimiento.

						
ANCHO	CAPA	VERTICAL	LAZO	U	0° a 45°	SIN FIN
75mm	1	2.160	1.728	4.320	3.024	4.320
	2	4.320	3.456	8.640	6.048	8.640
	3	6.480	5.184	12.960	9.072	12.960
	4	8.640	6.912	17.280	12.096	17.280

Eslinga fabricada 100% de poliéster que permite una mayor durabilidad, apto para cualquier tipo de clima entre -40° a 95°, con alta resistencia a la tensión.

Fabricadas con un coeficiente de seguridad: 5:1, utilizadas para izaje y movimientos de carga en general.

Las eslingas Fortex confeccionadas en cinta plana con ojales reducidos o planos en cada extremo, comúnmente son las más utilizadas y su capacidad de carga dependerá del número de capas (1,2,3 o 4 capas) en que se fabrique.

Las eslingas de fibra sintética tienen una gran capacidad de carga, son livianas, fáciles de almacenar y no rayan la carga.