

Cabo de Restricción Cinta Poliuretano mosq. Escala MA4401PU



Longitud
1.80mt



Material
Cinta Poliéster 28mm Alta tenacidad - Revestida en Poliuretano



Mosquetón Estándar
Acero estampado 23kN – Apertura 18mm



Mosquetón Escala
Acero estampado 23kN – Apertura 53mm



Costuras
Computarizadas - Hilos poliamida de alta tenacidad y color contraste



Certificación
CCQS Ireland



Normas
EN 354:2010

Variables



Tipo: Simple



Mosquetones: Estándar / Escala



Cuerpo: Cinta plana PU



Longitud: Fija

El cabo de restricción EQS confeccionado con cinta de poliéster de alta tenacidad con recubrimiento en poliuretano ideal para cuando se trabaja con pinturas, polvos, grasas, aceites, entre otros, producto diseñado para trabajos en altura sin posibilidad de caída.

Cabo EQS simple, adecuado para restringir el desplazamiento del usuario, evitando su exposición a caída libre, generando distancias de desplazamiento seguro, Permiten mantener conectado al usuario con un punto de anclaje o punto seguro de conexión y restringir sus movimientos a un máximo equivalente a la longitud del Cabo de restricción.

Este dispositivo de restricción al incluir longitud graduable permite al usuario regular la longitud del cabo aumentando las posibilidades de conexión según la situación de trabajo.