

Cabo de Restricción Tipo Y Cinta Aramida 1.80mt mosq. ESC

MA4402K



Longitud
1.80mt



Material
Cinta aramida 28mm



Mosquetón Estándar
Acero estampado 23kN –
Apertura 18mm



Mosquetón Escala
Acero estampado 23kN –
Apertura 53mm



Costuras
Computarizadas - Hilos
kevlar y color contraste



Certificación
CCQS Ireland



Normas
EN 354:2010



Tipo: Y

Variables



Mosquetones: Estándar



Cuerpo: Cinta plana
Aramida



Longitud: Fija

El cabo de restricción EQS resistente a la llama, para trabajos en altura y entornos de soldadura sin posibilidad de caída. Confeccionado con cintas de aramida y cosidos con hilo Kevlar se consigue una resistencia de hasta 371°C. Cabo EQS tipo "Y", adecuado para restringir el desplazamiento del usuario, evitando su exposición a caída libre, generando distancias de desplazamiento seguro, Permiten mantener conectado al usuario con un punto de anclaje o punto seguro de conexión y restringir sus movimientos a un máximo equivalente a la longitud del Cabo de restricción.

Este dispositivo de restricción al incluir longitud graduable permite al usuario regular la longitud del cabo aumentando las posibilidades de conexión según la situación de trabajo. Es necesario incorporar un sistema anticaídas, además de este cabo de seguridad el cual debe ser aprobado por una persona competente.