

Cabo de Restricción Cinta 28mm 1.80mt Tipo y Regulablemosq.ESC

MA4402R



Longitud
1.80mt



Material
Cinta Poliéster 28mm
Alta tenacidad



Mosquetón Estándar
Acero estampado 23kN –
Apertura 18mm



Mosquetón Escala
Acero estampado 23kN –
Apertura 53mm



Hebillas Regulación
Acero forjado, Resistencia
23kN



Costuras
Computarizadas - Hilos
poliamida de alta tenacidad y
color contraste



Normas
EN 354:2010

Variables



Tipo: Y



Mosquetones: Estándar
/ Escala



Cuerpo: Cinta plana



Longitud: Fija

El cabo de restricción EQS está confeccionado de acuerdo a los más altos estándares de seguridad, diseñado para labores de restricción de caídas.

Cabo EQS tipo "Y" regulable, adecuado para restringir el desplazamiento del usuario, evitando su exposición a caída libre, generando distancias de desplazamiento seguro. Permiten mantener conectado al usuario con un punto de anclaje o punto seguro de conexión y restringir sus movimientos a un máximo equivalente a la longitud del Cabo de restricción.

Este dispositivo de restricción al incluir longitud graduable permite al usuario regular la longitud del cabo aumentando las posibilidades de conexión según la situación de trabajo.