

# Cabo de Restricción Cinta Elasticada Tipo Y mosq.STD MA4403E



Longitud  
1.80mt



Material  
Cinta Poliéster Alta tenacidad  
28mm elasticada



Mosquetón Estándar  
Acero estampado 23kN –  
Apertura 18mm



Mosquetón Escala  
Acero estampado 23kN –  
Apertura 53mm



Costuras  
Computarizadas - Hilos  
poliamida de alta tenacidad y  
color contraste



Normas  
EN 354:2010

## Variables



Tipo: Y



Mosquetones: Estándar



Cuerpo: Cinta Elasticada



Longitud: Fija

El cabo de restricción EQS esta confeccionados de acuerdo a los más altos estándares de seguridad, diseñado para labores de restricción de caídas.

Cabo EQS tipo "Y", confeccionado con cinta elasticada, permite disminuir la longitud de la cinta al no estar en uso y previene que el usuario se tropiece con la misma, adecuado para restringir el desplazamiento del usuario, evitando su exposición a caída libre, generando distancias de desplazamiento seguro, Permiten mantener conectado al usuario con un punto de anclaje o punto seguro de conexión y restringir sus movimientos a un máximo equivalente a la longitud del Cabo de Posicionamiento.

Es necesario incorporar un sistema anticaídas, además de este cabo de seguridad el cual debe ser aprobado por una persona competente.