

# Cinta de Anclaje Express Mosq./Argolla 40cm FE16604900



Cinta  
Poliéster alta tenacidad  
45mm.



Mosquetón  
Estándar doble seguro acero  
forjado/ resistencia 22kN.



Argolla  
"D" 50mm acero forjado/  
resistencia 22kN



Largo Total  
40cm



Aplicaciones  
Usuarios por Sistema 1  
Construcción  
Industria  
Telecomunicaciones

Cinta de anclaje express de dos capas con terminales mosquetón/Argolla, fabricada en cinta de poliéster de alta tenacidad, con una longitud de 40cm.

Cuenta con un mosquetón estándar de acero con doble seguro y una argolla de acero grande de 50mm. La cinta de anclaje express debe utilizarse como componente de un sistema de detención de caídas que no supere los 6kN. A su vez también puede ser utilizada como dispositivo de posicionamiento.

La cinta de anclaje express EQS puede ser utilizada como extensión en la argolla dorsal del arnés de seguridad de cuerpo completo, siempre y cuando la longitud total de los componentes no supere los 1.8mt.

La cinta de anclaje express cumple con la norma EN 354 para elementos de amarre, EN 358 para dispositivos de posicionamiento en el trabajo y según la norma EN 795B para dispositivos de anclaje.